



MROY 系列液压隔膜计量泵

主要性能参数

- 最大流量：659L/H
- 最高排出压力：211bar
- 调节比 10:1，稳态精度 $\pm 1\%$
- 吸入提升高度可达 3 米水柱

主要特征

驱动端：

- 偏心机构驱动，机构紧凑，设备安装空间小
- 独特的蜗轮 / 蜗杆结构，保证机械驱动部件连续、平稳工作
- 蜗杆底部圆锥滚子轴承确保传动机构大负荷下长期稳定运行
- 油浴润滑，只需定期更换润滑油，润滑系统无需专门维护
- 所有运动部件均为油浴润滑寿命长
- 在停机或运行状态下均可流量调节，调节方式可选手动、电动、气动或调频

液力端：

- 液压驱动隔膜，隔膜寿命更长
- 高精度单向止回阀结构保证计量泵精确投加
- 内置可调压力释放阀自动保护隔膜和泵头部件，免受超压损坏
- PVC，PVDF，316SS，20 # 合金，哈氏合金等多种材质泵头，适合各种物料
- 可选双头并联，单头流量可单独调节
- 可选压力式双隔膜检漏（就地 / 远程）报警



主要应用

- 石化 / 化工 / 炼油工艺应用
- 电厂锅炉水处理



MROY 系列液压隔膜计量泵流量 / 压力表

系列	柱塞直径	冲程长度	型号	速比	SPM(ref) 1425rpm	最大粘度 cp	金属泵头 (l/h) - 1425rpm				塑料泵头		电机
							7bar	14bar	20bar	24bar	7bar	10bar	
A	7/16" (Φ11.1mm)	20.8 mm	RA002	48:1	30	7500	2.5	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	0.25kW
	RA008		15:1	96	2000	8.8	8.5	8.5	8.2	7.9	7.5		
	5/8" (Φ15.9mm)		RA005	48:1	30	5000	5.6	5.3	5.0	5.0	5.0	4.7	
	1-1/16" (Φ27.0mm)		RA020	48:1	30	150	19	19	18	17	18	18	
			RA040	24:1	60	75	39	38	36	36	36	35	
			RA060	15:1	96	40	61	60	58	57	57	57	
			RA090	9.5:1	152	35	94	91	-----	-----	-----	-----	
			RA120	8:1	178	30	116	112	-----	-----	-----	-----	

系列	柱塞直径	冲程长度	型号	速比	SPM(ref) 1425rpm	最大粘度 cp	金属泵头 (l/h) - 1425rpm				电机
							7bar	14bar	20bar	24bar	
P 高粘度应用	7/16" (Φ11.1mm)	20.8 mm	RP001	77:1	19	12200	1.6	1.6	1.5	1.5	0.25kW
			RP002	48:1	30	7500	2.3	2.2	2.1	2.0	
			RP008	15:1	96	2000	7.9	7.7	7.3	7.2	
	RP005		48:1	30	5000	5.0	4.7	4.5	4.4		
	RP011		24:1	60	2500	11.0	10.7	10.3	10.0		
	RP015		15:1	96	1250	17.6	17.0	16.7	16.0		
	RP020		12:1	120	600	21.9	21.1	20.7	19.9		
	RP035		24:1	60	1000	34.6	33.9	32.1	31.1		
	1-1/16" (Φ27.0mm)		RP050	15:1	96	500	55.0	54.4	52.2	50.9	
			RP070	12:1	120	300	68.4	67.6	64.9	63.3	

系列	柱塞直径	冲程长度	型号	速比	SPM(ref) 1425rpm	最大粘度 cp	金属泵头 (l/h) - 1425rpm						电机
							7bar	28bar	55bar	83bar	103bar	124bar	
H	7/16" (Φ11.1mm)	20.8 mm	RH002	77:1	19	2660	1.8	1.7	1.6	1.4	1.4	1.2	0.25kW
			RH003	48:1	30	1760	2.5	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	
			RH005	24:1	60	720	5.3	5.0	4.7	4.4	4.1	3.8	
			RH009	15:1	96	310	8.8	8.2	7.9	7.2	6.6	6.3	
			RH014	9.5:1	152	210	13.8	12.9	12.6	11.4	10.4	9.7	
			RH015	8:1	178	180	17.0	15.8	15.4	13.9	12.7	12.0	

系列	柱塞直径	冲程长度	型号	速比	SPM(ref) 1425rpm	最大粘度 cp	金属泵头 (l/h) - 1425rpm						塑料泵头		电机
							7bar	17bar	24bar	28bar	67bar	103bar	7bar	10bar	
B	19/32 ^吋 (15.1mm)	40.6 mm	RB020	25:1	60	102	22	22	21	21	19	18	22.0	21.7	0.75kW 为 标准配置 1.1kW 是 用于调速时 的可选项
			RB030	19:1	80	74	30	29	28	28	22	22	29.8	29.5	
			RB040	12:1	120	44	42	40	40	40	38	36	41.8	41.5	
	RB050		9.5:1	152	38	55	54	53	53	49	47	54.8	54.5		
	RB070		19:1	80	169	66	64	62	61	50	-----	66	65		
	RB090		12:1	120	114	96	94	92	91	80	-----	96	95		
	RB120		9.5:1	152	88	125	122	120	119	105	-----	125	124		
	RB180		19:1	80	58	179	171	166	160	-----	-----	179	176		
	RB270		12:1	120	34	267	259	254	248	-----	-----	267	264		
D	1-7/16 ^吋 (双头 B) (Φ36.5mm)	RB330	9.5:1	152	26	329	318	310	303	-----	-----	329	326		
		RD170	38:1	40	100	170	152	142	-----	-----	-----	170	163		
		RD260	25:1	60	80	264	246	236	-----	-----	-----	264	258		
		RD360	19:1	80	58	358	340	-----	-----	-----	-----	358	352		
		RD530	12:1	120	34	534	516	-----	-----	-----	-----	534	528		
		RD660	9.5:1	152	26	659	639	-----	-----	-----	-----	659	651		

系列	柱塞直径	冲程长度	型号	速比	SPM(ref) 1425rpm	最大粘度 cp	金属泵头 (l/h) - 1425rpm			电机
							140bar	175bar	211bar	
T	11/32" (Φ8.7mm)	20.8 mm	RT001	48:1	30	1760	1.4	1.3	1.2	0.55kW
			RT002	24:1	60	700	2.8	2.5	2.3	
			RT004	15:1	96	337	4.3	4.0	3.8	
			RT006	9.5:1	152	143	6.8	6.4	6.0	
			RT007	8:1	180	95	8.1	7.6	7.1	
W	1/2" (Φ12.7mm)	40.6 mm	RW008	38:1	40	650	8.8	8.4	7.8	1.1kW
			RW012	25:1	60	285	13.5	12.6	11.9	
			RW015	19:1	80	160	18.3	17.0	15.8	
			RW025	12:1	120	43	29.0	27.1	25.2	1.5kW
			RW030	9.5:1	152	41	34.1	31.9	29.7	

备注: 1、表中所列速比为名义速比



系统型号	流量	材料	压力	电机	接口	调节	检测	底座
编码	R							

系列 R ----- mRov 系列

流量	代号	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	014	015	020	025	030	035	040	050	060	070	090	120	170	180	260	270	330	360	530	660					
P	Q ⁽¹⁾	1.6 ⁽²⁾	2.3 ⁽²⁾			5.0			7.9			11			18	22			35		55		68															
	P _{max}	24bar																																				
A	Q ⁽¹⁾		2.5			5.6			8.8							19				39		61			94	116												
	P _{max}	金属材料： 24 bar， 非金属材料： 10 bar																						金属材料： 14 bar， 非金属材料 10bar														
B	Q ⁽¹⁾	非金属材料： 10 bar， 金属材料： (bar)															22		30		42	55		66	96	125		179		267	329							
	P _{max}	非金属材料： 10 bar， 金属材料： (bar)															103		103		103	103		67	67	67			28		28	28						
D	Q ⁽¹⁾	非金属材料： 10 ba， 金属材料： (bar)																											170		264			358	534	659		
	P _{max}	非金属材料： 10 ba， 金属材料： (bar)																											24		24			17	17	17		
H	Q ⁽¹⁾		1.8	2.5		5.3 ⁽³⁾			8.8 ⁽³⁾					14 ⁽³⁾	17 ⁽³⁾																							
	P _{max}	124bar																																				
T	Q	1.2	2.3			3.8			6.0	7.1																												
	P _{max}	211bar																																				
W	Q									7.8			12			16			25	30																		
	P	211bar																																				

(1) 额定流量为 $l/h@7bar$, 其他为 $l/h@P_{max}$ (2) 粘度小于 1460cp 时, 请选 RH 泵 (3) 选择双隔膜时, 流量衰减 10%

压力	代号	010	014	017	024	028	067	103	124	211	
	含义	10bar	14bar	17bar	24bar	28bar	67bar	103bar	124bar	211bar	

[illegible]

代号	含义	A	H	P	B	D	T	W	备注
N	无	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	非金属泵头， 没有检测选项
B	隔膜破裂检测及压力表（含底座，底座相应选择代码“N”）	Y	⁽¹⁾	Y	Y	Y	---	---	
C	隔膜破裂检测及压力表、NEMA4 压力开关（含底座，底座相应选择代码“N”）	Y	⁽¹⁾	Y	Y	Y	---	---	
D	隔膜破裂检测及压力表、防爆压力开关（含底座，底座相应选择代码“N”）	Y	⁽¹⁾	Y	Y	Y	---	---	

RA, RH, RP, 当同时选择电动冲程调节或气动冲程调节、压力开关隔膜破裂检测、及法兰连接时, 接口代码请选“9”

(1) RH002/003 没有双隔膜选项, 005 以上可以选择双隔膜, 但是流量衰减 10%

备注：1、该编码用于由汉胜工业设备（上海）有限公司生产的mRoy系列计量泵产品，该编码适于在市场销售中使用。
2、表中红色“Y”为标准配置。超出（大于或小于）本编码的流量或压力范围，或超出编码内容，请与汉胜公司联系。



米 顿 罗
MILTON ROY

液力端主要部件材料


液力端材质	液力端端盖	阀 体	阀 座	阀 球	隔 膜	密封圈	弹 簧
PVC	PVC	PVC	PVC	陶瓷	PTFE	氟橡胶	--
PVDF	PVDF	PVDF	PVDF	陶瓷	PTFE	氟橡胶	--
316 SS	316 SS	316 SS	316 SS	陶瓷	PTFE	氟橡胶	316 SS
20 # 合金	20 # 合金	20 # 合金	20 # 合金	20 # 合金	PTFE	氟橡胶	哈氏合金 C276
哈氏合金 C22	哈氏合金 C22	哈氏合金 C22	哈氏合金 C22	哈氏合金 C22	PTFE	氟橡胶	哈氏合金 C276

附件


提供系统所需附件如：过滤器、缓冲器、安全阀或背压阀等。

MROY 系列液压隔膜计量泵外形图

产品尺寸



产品底脚尺寸



Hamilton Sundstrand
A United Technologies Company

汉胜工业设备(上海)有限公司

上海总部

上海市莘庄工业区

申富路879号1栋

邮编: 201108

电话: (021)54425055

传真: (021)54425266

北京办事处

北京市朝阳区朝外大街甲6

号万通中心C座1801室

邮编: 100020

电话: (010)59070641

传真: (010)59070640

广州办事处

广州市天河区天河北路233

号中信广场1509单元

邮编: 510620

电话: (020)38912408

传真: (020)38912591

成都办事处

成都市人民南路二段18号

川信大厦16层D-1座

邮编: 610016

电话: (028)86199340

传真: (028)86199341

西安办事处

西安市北大街55号

新时代广场9层E号

邮编: 710003

电话: (029)87208269

传真: (029)87208091

汉胜工业 (上海) 保留未经预先通知而更改的权利。此样本中提供的参数与特性仅供参考, 以各产品的书面说明为准。

©2008 汉胜工业 (上海) 版权所有
编号MROY.DS.CHN.MR.HSIS.03/2008.Rev.D